

# TERAPOINT® UNIVERSAL

**Specialista  
na fasády**



**TopTeramo** 

VÝROBCE KVALITNÍ DLAŽBY A STAVEBNÍCH HMOT

[www.topteramo.cz](http://www.topteramo.cz)

# TERAPOINT® UNIVERSAL

Jemnozrnná modifikovaná malta k přípravě lepicího a stěrkového tmele.

- vysoká přilnavost k podkladům a k lepeným materiálům
- prodloužená doba zpracování
- rychlý nárůst pevnosti a přídržnosti
- výborná zpracovatelnost, snadná aplikace



## Použití:

- renovace omítek (společně s vloženou skleněnou síťovinou)
- vyrovnání a vyhlazení omítek v exteriéru a interiéru staveb
- lepení izolačních materiálů (fasádní polystyren, nebo desky z minerálních vláken)
- vytváření základní vrstvy omítkových a zateplovacích systémů



**Široké použití**  
Laděno pro interiéry  
i exteriéry



**Rychlý nárůst  
parametrů**



**Kvalitní materiály**  
Vyrobeno z kvalitních  
materiálů

## Technické parametry

Vlastnost	Předpis	Jednotka	Hodnota
Přídržnost k podkladu	ČSN EN 998-1:2011	[MPa]	≥ 0,25
Kapilární absorpce vody		[třída]	W1
Přídržnost k EPS za sucha	ETAG 004	[MPa]	≥ 0,10
Přídržnost k EPS po působení vody		[MPa]	≥ 0,10
Tepelná vodivost	ČSN EN 998-1:2011	[W/(m.K)]	0,45
Uvolňování nebezpečných látek	viz bezpečnostní list výrobku		
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída	A1