

TERABET®

Betonové směsi vysoké kvality



Přednosti řady TERABET®

- vysoký komfort zpracování
- jednoduchá a rychlá aplikace
- pro interiéry a exteriéry
- mrazuvzdornost



TERABET® CT 20

Suchá podlahová hmota pro vytváření sdužených (připojených) potěrů.

- pevnost v tlaku min. 20 MPa
- pochůznost po 16 hodinách
- použití v interiéru i exteriéru staveb
- pro přípravu a vytváření připojených potěrů o tloušťce 12 až 50 mm

Použití

Aplikuje se na podkladní betonové mazaniny a vytváří podkladní vrstvy pro konečnou povrchovou úpravu podlah, jako jsou dlaždice, parkety, plouvící podlahy.



TERABET® B 30

Beton třídy C 25/30 s přísadami proti výkvětům.

- pevnost v tlaku min. 30 MPa
- běžné i náročnější konstrukce
- vyšší konečná pevnost

Použití

podklad pod dlažbu, schody, výplně plotovek, ztracené bednění, základy, překlady, stropy a opěrné zdi, dřevo, dřevovláknité, dřevostěpkové desky a kovy.

Technické parametry

Výrobek	Zrnitost	Spotřeba	Trvanlivost (měs.) *	Hmotnost	Ks/paleta**
TERABET® B 30	do 4 mm	cca 20 kg/m ² /cm	6 měsíců	25 kg	42 ks/1 050 kg (33 ks/825 kg)
TERABET® CT 20	do 4 mm	cca 20 kg/m ² /cm	6 měsíců	25 kg	42 ks/1 050 kg (33 ks/825 kg)

* Při skladování na paletách v původních obalech, chráněných před vlhkostí, přímým osluněním a při teplotě minimálně +5 °C.

** Údaj v závorce značí balení palety při použití dopravy po paletách, viz www.topteramo.cz