

1. Výrobek (jedinečný identifikační kód): TERAFIX COMFORT PLUS

2. Typ, série nebo sériové číslo výrobku

Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí TERAFIX typu COMFORT PLUS třídy C2TE dle EN 12004:2007+A1:2012. Číslo šarže je uváděno na obale.

3. Zamýšlené použití

Používá se pro lepení keramických obkladů a dlažeb na bázi přírodního a umělého kamene, plošné dlažby a obkladových pásků, obkládaček, pórovinových, hutných a slinutých keramických obkladových prvků a dlažeb v interiéru a exteriéru.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

TopTeramo s.r.o.
 čp. 444
 790 64 Vápenná
 IČ: 27789969

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: Netýká se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V.:

Systém 3 a reakce na oheň v systému 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt č.1544 : QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno, Česká Republika,
 Provedl zkoušku typu výrobku v systému 3
 Vydal Zprávu o výsledku počátečních zkoušek typu výrobku: 28300/01-PZ-16
 Oznámený subjekt č.1391 : PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek, Česká Republika,
 Provedl zkoušky výrobku - reakce na oheň
 Vydal Protokol o klasifikaci reakce na oheň PK-01-16-009-C-0

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: Netýká se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech

Počáteční tahová přídržnost	dle ČSN EN 1348 8.2)	[MPa]	≥ 1,0
Tahová přídržnost po ponoření do vody	dle ČSN EN 1348 8.3)	[MPa]	≥ 1,0
Tahová přídržnost po cyklech mrazu a tání	dle ČSN EN 1348 8.5)	[MPa]	≥ 1,0
Tahová přídržnost po působení tepla	dle ČSN EN 1348 8.4)	[MPa]	≥ 1,0
Doba zavaznutí - tahová přídržnost po 30min	dle ČSN EN 1346	[MPa]	≥ 0,5
Skluz	(EN 1308: 1996)	mm	< 0,5
Uvolňování nebezpečných látek	viz bezpečnostní list výrobku		
Reakce na oheň	(EN 13501-1)	třída	A1

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1. a 2. tohoto prohlášení jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce uvedené v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

.....
 Ing. Zdeněk Rýznar
 výrobní ředitel

Platnost od: 31.3.2016

Zpracoval dne 30.3.2016 : Ing. Milan Ševčík

podpis:

Nahrazuje všechny předchozí verze

Schválil dne 31.03.2016 : Ing. Zdeněk Rýznar

podpis: