

Složení : Vodný roztok polymeru na bázi kyseliny fosforečné, kyseliny chlorovodíkové a neiontových povrchově aktivních látek.

Použití : Regener je přípravek pro základní čištění teras a cest, ale je ho možno doporučit také pro čištění ostatních stavebních dílů, jako jsou kupříkladu schody nebo plotové dílce, nejlépe v exteriéru.

- Jde o čistící prostředek, který je připraven k užití pro nové i starší opotřeбенé plochy.
- Velmi dobře odstraňuje cementový povlak, vápenné výkvěty nebo podobné nečistoty, které vznikají v průběhu stavby.
- V širokém rozsahu odstraňuje stopy vznikající používáním betonových dílů, popřípadě i zbytky po použití dílů (rozdílně a to dle stupně ušpinění a době působení nečistoty).
- Odstraňuje zamechované plochy a nečistoty z okolního prostředí.
- Nečistoty na plochách v otevřeném prostoru mají rozdílné příčiny. Podle doby působení mohou pronikat do různé hloubky. Uvědomte si prosím, že tento speciálně vyvinutý čistící prostředek Regener nemůže beze zbytku odstranit všechny nečistoty.
- **POZOR :** Prostředek se nesmí použít na dlaždice z přírodní žuly !

Návod k použití :

- Doporučujeme nejdříve malé množství přípravku naředit s vodou na nižší koncentraci **1:3** a zjistit, do jaké míry se (znečištění) podařilo odstranit, posléze případně použít koncentrovanější roztok nebo jej neředit vůbec.
- Plochu, kterou chcete přípravkem očistit, nejdříve pořádně postříkejte a provlhčete (vodou) . Udržujte vzdálenost cca. 50 cm od zelených a zahradnických ploch.
- Přípravek Regener naneste malířskou štětkou (houbou) na navlhčené plochy. Přípravek na krátký čas zpění. V tomto čase pak kartáčem s násadou (hrubý, s krátkými štětinami) dobře rozetřete. Nenanášejte proto najednou velkou plochu.
- Nechejte Regener cca 10-15 minut působit (ale nenechte jej zaschnout). Ještě jednou okartáčujte a potom opláchněte velkým množstvím vody.
- Pro opláchnutí přípravku použijte větší množství vody, neboť Regener se tímto postupem několikrát zředí a stane se tak neškodným pro rostliny a zvířata.
- Pokud si nejste jisti nebo pokud máte pochybnosti, vyzkoušejte produkt nejprve na menší okrajové ploše.
- Výše uvedený čistící postup můžete opakovat na plochách, u kterých se stále ještě i po prvním ošetření vyskytují fleky nebo rezidua nečistot.

Vlastnosti přípravku :

vzhled	žlutá kapalina
pH	2, silně kyselý
Hustota	36 g/cm ³ při 20°C (ISO 2811-1)
obsah pevných látek	< 5 %

Teoretická vydatnost : 10-15 m²

Balení : Plastová láhev 1 litr



Skladovatelnost : 1 rok od data výroby

Opatření pro hašení požáru :

Vhodná hasiva: tříštěný vodní proud, alkoholu odolná pěna, suché hasicí prostředky nebo oxid uhličitý.

Při termickém rozkladu se mohou uvolnit toxické výpary oxidy fosforu anebo fosfan stejně jako plynný chlorovodík.

Pokyny pro hasiče:

Platnost od: 01.01.2019	Zpracoval dne 20.12.2018: Jiří Kozub	podpis: 
Nahrazuje všechny předchozí verze	Schválil dne 20.12.2018 : Ing. Zdeněk Rýznar	podpis: 

V případě požáru, pokud je to nutné použít izolovaný dýchací přístroj (EN 137). Zabránit úniku použitých hasicích prostředků do kanalizace a vodních zdrojů.

Upozornění z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí :

Nebezpečí.

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Pokyny pro první pomoc:

P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou /osprchujte.

Výstražný symbol : GHS05



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Pokyny pro odstraňování :

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností.

Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace.

Doporučený kód odpadu:

16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpečné látky 20

01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky Obaly:

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami kontaminované



Odpady z čištění:

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání: Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti.

Doporučené odstranění výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat, pokud je to možné. Znečištěné obaly musí být před recyklací vyčištěny. Spalování nebo skládkování zvážit jen v případě, že není možná recyklace.

Doporučený čisticí prostředek: voda, případně voda s přísadkou vhodných neutralizačních činidel.

Platnost od: 01.01.2019	Zpracoval dne 20.12.2018: Jiří Kozub	podpis: 
Nahrazuje všechny předchozí verze	Schválil dne 20.12.2018 : Ing. Zdeněk Rýznar	podpis: 

Doporučený způsob odstranění pro spotřebitele: Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu!

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití čistícího prostředku.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti.“

Platnost od: 01.01.2019

Zpracoval dne 20.12.2018: Jiří Kozub

podpis:

Nahrazuje všechny předchozí verze

Schválil dne 20.12.2018 : Ing. Zdeněk Rýznar

podpis: