

Leistungserklärung

Nummer 02/2021

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates

1. Einzigartiger Identifikationscode des Produkttyps:

Terrazzoplatten, ein- und zweischichtig, mit ebener oder Relief-Oberfläche

Zweischichtige Terrazzoplatten mit ebener Oberfläche

Mramora®, Mramorit®, Mramorit® XL

Einschichtige Terrazzoplatten mit ebener Oberfläche

Granex®, Granex® XL, Granex® XXL

Zweischichtige und einschichtige Terrazzoplatten mit Relief-Oberfläche

Mramorit®, Mramorit® XL, Granex®, Granex® XL, Granex® XXL

2. Beabsichtigte Anwendung:

Terrazzoplatten sind für gepflasterte begehbare Flächen im Außen- und Innenbereich, Dachterrassen und Balkone bestimmt

3. Hersteller

TopTeramo s.r.o., Hausnr. 444, 790 64 Vápenná

4. POSV-System:


System 4 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates, Anhang V, Artikel 1.5, Absatz a

5. Harmonisierte Norm:

ČSN EN 1339 Beton-Pflasterplatten - Anforderungen und Prüfverfahren

6. Erklärte Leistung:

Grundlegende Merkmale	Eigenschaft	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	ČSN EN 1339 Art. 5.3.7.1
Verhalten beim äußeren Brand	keine	ČSN EN 1339 Art. 5.3.7.2
Asbestemissionen	nicht enthalten	ČSN EN 1339 Art. 4.2
Zulässige Maßabweichungen	Klasse 3, Bezeichnung R zulässige Abweichungen ± 2 mm	ČSN EN 1339 Art. 5.2.4
Witterungsbeständigkeit	Klasse 3A L < 1,0 kg/m ² 100 Zyklen	ČSN EN 1339 Art. NA.3.1.2 (ČSN 73 1326/Z1, Methode A)
Saugfähigkeit	Klasse 2, Bezeichnung B < 6 % der Masse	ČSN EN 1339 Art. 5.3.2.
Biegefestigkeit	Klasse 3, Bezeichnung U charakteristisch 5,0 MPa; mindestens 4,0 MPa	ČSN EN 1339 Art. 5.3.3

Gültigkeit seit: 1.11.2021	Bearbeitet am: 25.10.2021 Ondřej Adam	Unterschrift: 
Ersetzt alle früheren Versionen	Freigegeben am: 25.10.2021 Ing. Zdeněk Rýznar	Unterschrift: 

Terrazzoplatte einschichtig Bruchlast	Klasse 30, Bezeichnung 3 charakteristisch 3,0 kN mindestens 2,4 kN	ČSN EN 1339 Art. 5.3.6.
Terrazzoplatte zweischichtig Bruchlast	Klasse 45, Bezeichnung 4 charakteristisch 4,5 kN mindestens 3,6 kN	ČSN EN 1339 Art. 5.3.6.
Terrazzoplaten mit ebener Oberfläche - Abriebfestigkeit nach Böhm Anhang H	Klasse 3, Bezeichnung H < 20 000 mm ³ / 5 000 mm ²	ČSN EN 1339 Art. 5.3.4.
Terrazzoplatte mit Reliefoberfläche - Abriebfestigkeit nach Böhm Anhang H	Klasse 2, Bezeichnung G < 26 000 mm ³ / 5 000 mm ²	ČSN EN 1339 Art. 5.3.4.
Terrazzoplatte mit ebener Oberfläche - Rutschfestigkeit USRV	>40	Verordnung Nr. 268/2009 Slg. ČSN 74 4505
Terrazzoplatte mit der Oberfläche Relief - Rutschfestigkeit USRV	>40	Verordnung Nr. 268/2009 Slg. ČSN 74 4505


Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der Gruppe der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird in der Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung des oben genannten Herstellers erlassen.

Unterschrieben für den Hersteller in seinem Namen:

In Vápenná, den 1.11.2021


Václav Sládek
Direktor der Gesellschaft

TopTeramo
s.r.o.
VÁPENNÁ 444, PLZ 790 64, CZ
IDENT.-NR. 27789969 UID-NR.: CZ27789969 (2)

Gültigkeit seit: 1.11.2021	Bearbeitet am: 25.10.2021 Ondřej Adam	Unterschrift: 
Ersetzt alle früheren Versionen	Freigegeben am: 25.10.2021 Ing. Zdeněk Rýznar	Unterschrift: 